

# Leverans- och materialbeskrivning för Fritidshus System 2017

**Komplett leverans:**

- Ritningar för byggnadslov
- Fraktfritt (inom 50 mil från fabrik)
- Montering under tak
- Ytterväggar i storblock, invändig takhöjd 2400 mm
- Isolering i vägg 170 mm
- Isolering i tak 290 mm
- Inbyggd takfot
- 3-glas isolerglasfönster, vitmålade
- Spröjsade fönster
- Vitlaserad och lackad träpanel till samtliga innertak alternativt gipsplank
- Vitmålade innerdörrar Allmoge inkl trycke
- Garderober, vit slät lucka
- Köksinredning, Marbodal prisgr. 3
- Rostfri diskbänk med vattenlås
- Betongpannor, ytbehandlade
- Hängrännor och stuprör i plåt, svart el. vit. Fönsterbleck och rännalsplåt.
- Altaner, staket, uteplatser
- Startpaket med spik, beslag
- Ettårig fritidshusförsäkring

## Fritidshus med villastandard

Benämning	Beskrivning och övriga anmärkningar
<b>TJÄNSTER</b>	
Råd om tomt och hus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medverkar vid val av tomt och val av hustyp, samt inplacering av hus på tomten, kontakt med myndigheter.</li> </ul>
Ansökningshandlingar för byggnadslov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huvudritning, Situationsplan, Ansökan</li> </ul>
Grundritning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upprättas vid normala grundförhållanden (ej pålningsritning).</li> </ul>
Arbets- och monteritningar	
<b>LEVERANS</b>	
Fästvinklar för väggmontage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Levereras i förväg. Montering ombesörjs av kund inför stommontaget.</li> </ul>
<b>STOMMONTERING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det innebär att våra montörer med hjälp av beställaren svarar för den viktigaste och svåraste delen av monteringsarbetet. Avvägning och utläggning av golvbjälklaget, montering av ytterväggssektionerna, takstolar samt underlagstak med underlagspapp. När våra montörer lämnar Er är stugan skyddad under tak, fönster och ytterdörrar insatta på plats i ytterväggarna. Kund håller med byggnadsställningar och elström under montagetiden samt 2 man för montage och hantlangningshjälp.</li> </ul>
BJÄLKLAG, bottenbjälklag	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Monteringsfärdiga bjälkar 45x220 med påspikade trossbottenläkt. Monteringsfärdiga syllar</li> </ul>
Isolering	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 195 mm mineralullsisolering, levereras i skivor</li> </ul>
Mellanbjälklag	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Till 1½-planshus monteringsfärdiga bjälkar.</li> </ul>
Trossbottenskiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Färdigkapad i bredd.</li> </ul>
Undergolv	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 22 mm spånskiva</li> </ul>
Golvsocklar 12x56	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitmålad furu, levereras i fallande längder</li> </ul>
Våningstrappor, Lofthus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monteringsfärdiga delar furu kl. B. Klarlackade</li> </ul>
Spaljé, Lofthus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furu kl. B ingår där huvudritning så utvisar. Klarlackad.</li> </ul>

YTTERVÄGG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yttervägg med skyddsmålad stående panel 22x145 mm, läkt 22x45 mm, luftspalt, vindduk, 170 mm regelverk med 170 mm mineralullsisolering, plastfolie som diff.spärr. Till invändig beklädnad 13 mm gips alternativt 12 mm spånskiva i standardformat levereras lös.</li> </ul>
Tilläggsisolering	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 45 mm på insida vägg, reglar 45x45 + 45mm isolering</li> </ul>
Gavelspetsar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monteringsfärdiga gavelspetsar med vindskyddsduk och monterad stående panel. Gavelspetsar till 1½-planshus uppbyggda lika ytterväggar.</li> </ul>
Fönster och fönsterdörrar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-glasfönster, vitmålade, beslagna.</li> </ul>
Fönsterspröjs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingår där huvudritning så utvisar.</li> </ul>
Fönsterbleck, överbleck	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Av vitlackerad plåt.</li> </ul>
Ytterdörr Villadörr (vitmålad)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Med isolerruta, cylinderlås och trycke.</li> </ul>
INNERVÄGGAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stående 45x70 mm innerväggsreglar, beklädnad 13 mm gipsskiva, alternativt 12 mm spånskiva i standardformat.</li> </ul>
YTTERTAK	
Fackverk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Till 1-planshus. Monteringsfärdiga.</li> </ul>
Takstolar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Till 1½-planshus. Monteringsfärdiga.</li> </ul>
Förankringsjärn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Till infästning av fackverk-takstol mot hammarband.</li> </ul>
Underlagstak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monteringsfärdiga element av 17 mm råspont.</li> </ul>
Underlagspapp/duk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• T-Tak EVO alt. YAP 2200 KK</li> </ul>
Strö- och bärläkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fallande längder.</li> </ul>
Takbeläggning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-kupiga betongpannor i svart eller tegelröd kulör (ytbehandlade)</li> </ul>
Takventilation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benders takluftare, Doldis</li> </ul>
Vindskivor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Girade inock. 1 st 22x145, 2 st 22x120 och stormlist av plåt.</li> </ul>
Takfotsinbyggnad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monteringsfärdiga spikreglar, panel i fallande längder, insektsnät.</li> </ul>
Takfotsbräda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I fallande längder.</li> </ul>
Isolering 1-planshus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 290 mm mineralullsisolering i 2-skikt, 195 mm skiva, 95mm i rullar. 230 mm i ryggåstak.</li> </ul>
Isolering 1½-planshus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 195 mm mineralullsisolering, levereras i skivor.</li> </ul>

Isolering 1½-planshus	•	195 mm mineralullsisolering, levereras i skivor.
Innertaksbeklädnad	•	Vitlaserad samt lackad furupanel 13x120 mm, levereras i fallande längder. Plastfolie (diff.spärr).
Taklist 15x45	•	Vitmålad furu. Levereras i fallande längder.
Altan (ingår i priset till vissa hustyper, se prislistan)	•	Monteringsfärdig av tryckimpregnerade bjälkar, och 28mm trallgolv till standardhustyperna.
Räcken till uteplatser	•	Staketbrädor färdiga för montering. Överliggare och spikreglar i fallande längder.
Veranda	•	Altangolv med tryckimpregnerade, bjälkar och 28 mm golvtrall. Monteringsfärdiga bärlinor, takstolar. Underlagstak, strö- och bärläkt och invändig takbeklädnad av glespanel levereras i fallande längder. Underlagspapp, betongpannor, rännalsplåt. Monteringsfärdiga stolpar.
Köks- och garderobsinredning	•	Omfattning enligt huvudritning. Marbodal i prisgrupp 3. Bänkskivor belagda med laminat. Kontinentalhöjd 2117 mm.
Diskbänksbeslag	•	Rostfritt, slät samt vattenlås.
Rännalsplåt	•	Vid vinkelbyggnad. Av plåt, färg lika takpannor.
Hängrännor och stuprör plåt	•	Inkl. erforderliga kompletteringsdetaljer. Färg: svart eller vit.
Vindslucka	•	Ingår till 1 planshusen.
Tilluft cylinderventil för montering i yttervägg	•	Fresch 90
Brandvarnare	•	
Försäkring	•	Ettårig fritidshusförsäkring

Försäljning från vår fabrik i Landsbro:

### **LANDSBRO-STUGAN AB**

**Erling Lundgren**

Panelvägen 3

570 12 LANDSBRO

Tel.0383-60070